



schliesing®

Saját motoros gépek

Könnyű

175 MX



21,9 LE / 16,1 kW 3-hengeres Kubota-dizelmotor

Rönkfa	16 cm átmérőig
Behordó szélesség	240 mm
Súly	< 750 kg

Könnyű és sokoldalú aprítógép, ideális kisebb vontató járművekhez (B kategóriás jogosítvány). Teljesen horganyzott egytengelyes futómű (80 km/h). Speciális modell! Power-Control-rendszerrel, Power-Grip behúzó hengerekkel és gépkímélő ipari szabadonfutóval. Különösen egyszerűen manőverezhető: az ideális gép kertészete-knek, területgondozáshoz, bérbeadáshoz (nagyobb mennyiségű feldolgozáshoz, könnyebb és közepes erősségű aprítékhöz).

Állandó, stabil

200 MX



25,2 LE / 18,5 kW 3-hengeres Kubota-dizelmotor

Rönkfa	16 cm átmérőig
Behordó szélesség	240 mm
Súly	kb. 1.050 kg

Kompakt profi-aprítógép robusztus Schliesing-minőségben a magasabb igénybevételhez 16 cm átmérőig rönkig. Horganyzott futómű, kifúvócsó könnyed járással gölyös forgókoszorún, külső szigeteléssel. PowerGrip-henger-rendszer 2 saját olajmotorral. Aprítógép tartós használathoz, 16 cm átmérőig, bérbeadáshoz, kommunális és erdészeti munkákhoz egyaránt.

Az univerzális

235 / 300 MX



235 MX: 35,6 LE / 26,2 kW
4-hengeres Kubota-dizelmotor
300 MX: 44,9 LE / 33 kW
4-hengeres Kubota-turbo-dizelmotor

Rönkfa	19 cm átmérőig
Behordó szélesség	240 mm
Súly	235 MX: kb. 1.250 kg 300 MX: kb. 1.300 kg

19 cm rönkméretű aprítógép a legváltozatosabb alkalmazási lehetőséggel: a kommunális felhasználástól a bérbeadási szolgáltatásig: nagy behordó nyílás power-Grip -rendszerrel valamennyi fát „feljálja” függetlenül attól hogy nedves vagy száraz.

Az univerzális –
forgatható!

235 / 300 EX



235 EX: 35,6 LE / 26,2 kW
4-hengeres Kubota-dizelmotor
300 EX: 44,9 LE / 33 kW
4-hengeres Kubota-turbo-dizelmotor

Rönkfa	19 cm átmérőig
Behordó szélesség	240 mm
Súly	kb. 1.350 kg

Univerzális aprítógép 19 cm rönkméretű történő behúzás forgatható aprító egységgel (270°). Ezáltal még jobban alkalmazható a országutak szélén. 2 különböző vízüté- ses 4-hengeres dízel motorral. PowerGrip-henger rendszer az erősebb behúzással, párhuzamos irányítású felsőhenger és 2 saját olajmotor. Kifúvócsó könnyed járással gölyös forgókoszorún. Optimális a kommunális felhasználástól a bérbeadási/szolgáltatásig. A kialakításnak köszönhetően ideális gép valamennyi kommunális és utak mentén végzendő munkák elvégzéséhez.

A Schliesing
középosztály

425 EX/TX



425 EX/TX: 49,4 LE / 36,4 kW
vízhűtéses 4-hengeres
HATZ CommonRail turbó-dizel-motor

Rönkfa	22 cm átmérőig
Behordó szélesség	300 mm
Súly	425 EX: kb. 1.900 kg 425 TX: kb. 2.000 kg

A Schliesing középosztály újra gondolvá: aprító-Power újabb motortechnológiával: csendesebb, elnyúlhatatlan. Kipufogógáz optimalizálás. Egytengelyes vagy tandem verzióban. 270°-ban forgatható aprítóház, magasságban állítható vonófejjel. Power-Grip-behúzó hengerek, ipari szabadonfutó, kifúvócsó külső szigeteléssel, gölyös forgókoszorún. 30 cm behúzó szélességtől 22 cm átmérőig, nagy mennyiségű terjedelmes faanyagot is befogad, majd a Power-Grip-rendszeren keresztül a legjobb pozícióban fogja meg és húzza az aprítóreszhez

Benzin motoros nagy aprítógép

545-TX-P



545 TX-P: 88,4 LE / 65 kW
vízhűtéses 4-hengeres Kubota benzin-motor

Rönkfa	28 cm átmérőig
Behordó szélesség	340 mm
Súly	kb. 3.250 kg

Ø 28 cm aprítógép 4-hengeres Kubota benzin-motorral 65,0kW (88,4 LE). Megfelel az amerikai kibocsátási fokozat EPA 2 és CARB 3 (EURO V-ready) besorolásának. Aprítóház forgókoszorún, 270°-ban forgatható, magasságban állítható vonófej) ráfutófejjel és DIN vonószemmel. Tandem tengelyes futómű (80km/h), teljesen horganyzott. Zárt kés-rendszer 3 késes aprítóárcsával. Hidraulikus turbo kuplung. Párhuzamos vezetett felsőhenger (PowerGrip-rendszer) kiegészítő meghajtással a behúzóerő megerősítéséhez(400%-ig). A benzin motoros kialakításnak köszönhetően ideális gép nagyobb mennyiségű feldolgozásához.

Dizel – Mega forgónyomatékkal max. Ø 30 cm

565-TX



565 TX: 116,9 LE / 86 kW
4-hengeres HATZ CommonRail turbó-dizel-motor

Rönkfa	30 cm átmérőig
Behordó szélesség	340 mm
Súly	kb. 3.500 kg

Ø 30 cm tárcsás-aprítógép 4-hengeres Perkins turbo-dizelmotorral 86 kW (116,9 LE) és Common-Rail-technológiával. Kipufogógáz tisztítás DOC-és SCR-technológiával. EURO-kibocsátási fokozat IV. Aprítóház forgókoszorún, 270°-ban forgatható. Magasságban állítható vonófej ráfutófejjel és DIN vonószemmel. Tandem tengelyes futómű (80km/h), teljesen horganyzott. Zárt kés-rendszer 3 késes aprítóárcsával. Hidraulikus turbo kuplung. Párhuzamos vezetett felsőhenger (Power-Grip-rendszer) kiegészítő meghajtással a behúzóerő megerősítéséhez (400%-ig). Erőteljes max. 450 Nm forgónyomaték. A tökéletes gép-választás a professzionális munkavégzéshez

Kardánhajtású gépek

A jó belépőmodell

105 ZX



Szükséges meghajtási teljesítmény
18-40 LE (13-29,5 kW), 540 U/Min.

Rönkfa	13 cm átmérőig
Behordó szélesség	200 mm
Súly	kb. 440 kg

Könnyű 3-pont felfüggesztéses aprítógép (540 U/perc): gyorsan felszerelhető és az aprítás épp olyan gyorsan történik. PowerGrip felsőhenger, kardántengely szabadonfutóval, fokozat nélkül állítható aprítmérettel. Erőteljes és ennek ellenére könnyű, 16 cm rönkméretű

Könnyű de
erős aprítógép

175 ZX



Szükséges meghajtási teljesítmény
25-50 LE (18-36,8 kW), 540 U/Min.

Rönkfa	16 cm átmérőig
Behordó szélesség	240 mm
Súly	kb. 550 kg

3-pont felfüggesztéses aprítógép (540 U/perc): gyorsan felszerelhető és az aprítás épp olyan gyorsan történik. PowerGrip felsőhenger, kardántengely szabadonfutóval, fokozat nélkül állítható aprítmérettel. Erőteljes és ennek ellenére könnyű, 16 cm rönkméretű

Az univerzális 3-pont
felfüggesztéses
aprítógép

235 ZX



Szükséges meghajtási teljesítmény
40-70 LE (29-51,5 kW), 540 U/Min.

Rönkfa	19 cm átmérőig
Behordó szélesség	240 mm
Súly	kb. 890 kg

A Schliesing sikergyártmánya kardánhajtással: közepes farönkök, hulladékkák nagyobb mennyiségben. Power-Grip behúzó hengerrel, kifúvócsó gölyös forgókoszorún. A főbb géprészek horganyozva. Robusztus, 50%-al nagyobb behúzó garat mint a 175 MX-nél.

Feketen még szebb és: csendesebb!

A Schliesing aprítógépeket szériálisan igen magas zajszigetelés-gyártják. Kiváltképpen az aprító burkolatot, de a motor burkolatot is (belső szigetelés), valamint a kifúvócsövet (külső hangszigetelés-105 ZX/HX opcionális) fekete zajfogó burkolatmasszával látják el. Ez a speciálisan gyártott Schliesing zaj- és korrozióvédelemmel ellátott védőréteg teszi az aprítógépeinket a leg „csendesebb” aprítógépekké a piacon.

Középkategóriás Power
aprítógép kardános
meghajtással

400 ZX



Szükséges meghajtási teljesítmény
50-80 LE (37-59 kW), 1000 U/Min

Rönkfa	21 cm átmérőig
Behordó szélesség	270 mm
Súly	kb. 980 kg

Attraktív belépő gép a kardántengelyesek között – a középkategóriás Schliesing aprító. Szabadon futó kardántengely csúszókuplunggal. PowerGrip behúzóhenger, forgószármolyos kifúvócsó, zajcsökkentés szériafelszereltségként. Nagyobb behúzógarat (szélesség 1.260 mm, magasság 1.060 mm) nagyobb mennyiségű apríték.

Erős és
forgatható

400 ZX 270°



Szükséges meghajtási teljesítmény
50-80 LE (37-59 kW), 540 U/Min.

Rönkfa	21 cm átmérőig
Behordó szélesség	270 mm
Súly	kb. 1.300 kg

3-pontos középkategóriás aprítógép 270°-ban elfordítható aprítóházzal. Időtakarékos munka minden állásban. Nehéz 2 ké-ses aprítóárcsa, teljesen horganyzott váz, kifúvócsó könnyed járással gölyös forgókoszorún, aprító szerkezet és kifúvócsó külső szigeteléssel, a legnagyobb behúzógarattal.

Forgatható 3-pont
felfogatású
aprítógép
utánfutóra szerelve

400 ZX 270°
Fahrwerk



Szükséges meghajtási teljesítmény
50-80 LE (37-59 kW), 540 U/Min.

Rönkfa	21 cm átmérőig
Behordó szélesség	270 mm
Súly	kb. 1.500 kg

FUTÓMŰ kardántengelyes középkategóriás aprítógép 270°-ban elfordítható aprítóházzal. 25km/ó horganyzott futómű, fék nélkül. Schliesing PowerGrip behúzóhengerek, fokozat nélkül állítható kések (10-12-szer utánélvezhető), kifúvócsó gölyös forgókoszorún úgy mint a nagy behúzógarat.

A legerősebb mint
3-pont felfüggesztéses

550 ZX



Szükséges meghajtási teljesítmény
100-200 LE (74-147 kW), 1000 U/Min.

Rönkfa	30 cm átmérőig
Behordó szélesség	340 mm
Súly	kb. 1.950 kg

A legerősebb Schliesing aprítógép 3-pont felfüggesztéssel. Power-Grip-henger-rendszer és kiegészítő meghajtás a behúzóerő megerősítéséhez(400%-ig). Erősített ipari szabadonfutóval. Természetesen kifúvócsóval gölyös forgókoszorún. A legnagyobb mennyiségű feldolgozásához ajánlott aprítógép.

Speciális aprítógépek

Az erős-lánctalpas

235 / 300 MXRS



235 MXRS: 35,6 LE / 26,2 kW, 4-hengeres Kubota diesel-motor
300 MXRS: 44,9 LE / 33 kW, 4-hengeres Kubota Turbo-diesel-motor

Rönkfa	19 cm átmérőig
Behordó szélesség	240 mm
Súly	kb. 1.600 kg

Az erőteljes hernyótalpas aprítógép nehezen járható utakra tervezett: valamennyi kezelő elem „erdőre alkalmas” erősített kidolgozás. Profi hernyótalpas futómű (230 mm széles hevederek, 330 mm (!) szabadtalaj feletti magasság) 2 sebességgel (2,7 / 4 km/óra). Szériálisan PowerGrip- behúzó hengerekkel, párhuzamos vezetett, 2 saját olajmotorral. Külső burkolattal ellátott kifúvócsó gölyös forgó koszorún. Opcionálisan PowerGrip- behúzó hengerekkel, párhuzamos vezetett, 2 saját olajmotorral. Külső burkolattal ellátott kifúvócsó gölyös forgó koszorún. Opcionálisan összecusukható (alacsonyabb méret) elől/hátul cserélhető 12V-csőről (2 to.) távirányítóval

Az hernyótalpas maximális
szabad magassággal

235 / 300 MXRH



235 MXRH: 35,6 LE / 26,2 kW, 4-hengeres Kubota-dizelmotor
300 MXRH: 44,9 LE / 33 kW, 4-hengeres Kubota-turbo-dizelmotor

Rönkfa	19 cm átmérőig
Behordó szélesség	240 mm
Súly	kb. 1.975 kg

Erőteljes hernyótalpas aprítógép, egyenként vezérelhető magasságban állítható lánc kormányzással-ideális a nem sík állapotban történő munkánál(dőlés kiegyenlítődes 30°-ig). Maximális szabad talaj feletti magasság (335-640 mm). Szélesebb, tápabíróbb profi hernyótalpas futómű 2 sebességgel (2,7 / 4 km/óra). Bukócső(opcionálisan-összecusukható). Szériálisan PowerGrip- behúzó hengerekkel, párhuzamos vezetett, 2 saját olajmotorral. Külső burkolattal ellátott kifúvócsó gölyös forgó koszorún. Opcionálisan összecusukható (alacsonyabb méret) elől/hátul cserélhető 12V-csőről (2 to.) távirányítóval

Valóban biztonságosabb: Schliesing zajcsökkentett vágási
rendszer Flüsterschnitt®



V-formájú elrendezett kések a kifúvócsó belső zajcsökkentett kombinációval, valamint a zajcsökkentett vágási rendszerrel teszik a Schliesing aprítógépeket 30%-al csendesebbé! Az aprítás könnyebb és csendesebb . A zajcsökkentett kések élettartama is jelentősen hosszabb (minimum 40%) és 10-12-ször utánélvezhetőek, és így kevesebb állásidővel gazdaságosabban üzemeltethető.

Aprítógép a kommunális
munkákhoz

105 HX



Szükséges meghajtási teljesítmény
50-60 l/min, bel 200 bar

Rönkfa	13 cm átmérőig
Behordó szélesség	200 mm
Súly	kb. 500 kg

Hidraulikusan meghajtott aprítógép frontépítésű a különböző kommunális gépekre illeszthető (meghajtási teljesítmény feltétel).

Frontépítéses aprítógép
Unimogra-Az erős

400 U



Szükséges meghajtási teljesítmény
100-200 LE / 74-147 kW

Rönkfa	21 cm átmérőig
Behordó szélesség	270 mm
Súly	kb. 980 kg

Profi kardántengelyes aprítógép DB Unimog homlokzatra építhető, tökéletes kilátás menet közben is , praktikus a kifúvócsó meghosszabbítás (opcionális), hogy az apríték azonnal a platóra kerüljön. Különösen széles behúzógarat. (Unimog egyedi kialakítással, magasabb kivívás)

Frontépítéses aprítógép
Unimogra-Az erősebb

550 U



Szükséges meghajtási teljesítmény
140-240 LE / 104-177 kW

Rönkfa	30 cm átmérőig
Behordó szélesség	340 mm
Súly	kb. 1.420 kg

A legnagyobb kardántengely meghajtású aprítógépünk a DB Unimog frontépítéses, maximális rönkméretű és famen-nyiséghez,) a kifúvócsó meghosszabbítás, hogy az apríték azonnal a platóra kerüljön. Különösen széles behúzógarat. (Unimog egyedi kialakítással, magasabb kivívás)

Power-Control-rendszer

A Power Control-rendszer a Schliesingnél gép túlterhelésvédelmet jelent. A Power-Control leállítja a hengereket amint az apríték felgyülemlik. A kifúvórendszer hatékonyan továbbítja az aprítékot a tárcsától így , ha az aprítóresz kiürül a behúzó hengerek ismét automatikusan elindulnak. A hengereknek nincs rövid visszajárása(ezért a hidraulika rendszer nincs kitéve túlzott igénybevételnek). A Schliesing Power-Control erősitő a munkafolyamatot és egyidejűleg kiméli a gépet: az apríték minősége nem változik.



Ha ismételtlen egy vastagabb darab érkezik aprításra, akkor jön a Schliesing túlterhelés védelem

JG-MAX BT

H-6500 Baja, Grassalkovich u.3-1, Telefon: +36/70-537-5387, +36/79-427-348

E-mail: info@jgmax.hu, Web: www.jgmax.hu



schliesing®

www.schliesing.com